

BAYORKA

كتالوج المنتجات
2025





BAYORKA

www.bayorka.com



المقدمة

بدأت بشغفنا في الجودة والإبتكار. منذ تأسيسنا أصبحنا علامة تجارية تتطور Bayorka قصتنا في وتنمو باستمرار لتلبية إحتياجات القطاع بأفضل شكل ممكن.

اليوم، نفتخر بكوننا من أبرز مصنعي المقطورات في تركيا بفضل منشآت الانتاج الحديثة وفهمنا المبتكر للتصنيع.

بفهمها الإنتاجي المرتكز على العملاء ومعايير الجودة العالية التي تعتمد Bayorka تتميز

هدفنا هو إنتاج مقطورات عالية الجودة ومتينة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة باكثر الطرق كفاءة

دون التنازل عن مبادئنا «دائما نصنع الأفضل ونصل الى أكبر عدد من المستخدمين».

ندير كل مرحلة من مراحل الإنتاج بدقة بالغة، ونجري عمليات مراقبة جودة صارمة عن كل منتج. منتجاتنا ليست مجرد مقطورات، بل مزيج

من الهندسة والإبتكار مع حفاظنا على حماسنا منذ اليوم الاول نمزج خبرتنا وتقاليدينا مع أساليب الإنتاج الحديثة..



مقطورة قلابة ذات محور واحد



المعلومات الفنية

قياس الإطار	الارتفاع الإضافي	ارتفاع الغطاء	عرض الهيكل	طول الهيكل	سعة التخزين
10/80-12	20	30	140	230	1 طن
10/80-12	20	30	170	250	5,1 طن
10/80-12	25	30	170	270	5,2 طن
10,0/75-15,3	25	30	170	270	5,2 طن
900x16	25	40	190	300	5,3 طن
900x16	25+25	40	190	300	5,3 طن
900x16	30	40	190	300	5,3 طن
900x16	35	40	190	300	5,3 طن
900x16	40	40	190	300	4 طن
900x16	25	45	190	330	4 طن
900x16	30	45	190	330	4 طن
900x16	35	45	190	330	4 طن
900x16	25	45	200	350	5 طن
900x16	30	45	200	350	5 طن
900x16	35	45	200	350	5 طن
12,5/80-15,3	35+35	45	200	350	5 طن
400/60-15,5	35+35	50	210	380	6 طن
500/50-17	35+35	60	230	380	8 طن



مقطورة قلابة ذات محور ثنائي



المعلومات الفنية

قياس الإطار	الارتفاع الإضافي	ارتفاع الغطاء	عرض الهيكل	طول الهيكل	سعة التخزين
900x16	30 + 30	50	200	400	4 طن
11,5/80-15,3	30 + 30	50	200	400	4 طن
900x16	35 + 35	50	200	400	4 طن
11,5/80-15,3	35 + 35	50	200	400	4 طن
900x16	35 + 35	60	200	450	5 طن
12,5/80-15,3	35 + 35	60	200	450	5 طن
400/60-15,5	35 + 35	60	200	450	5 طن
12,5/80-15,3	40 + 40	60	200	450	5 طن
400/60-15,5	40 + 40	60	200	450	5 طن
12,5/80-15,3	35 + 35	60	200	475	6 طن
400/60-15,5	35 + 35	60	210	475	6 طن
400/60-15,5	35 + 35	60	210	480	8 طن
400/60-15,5	35 + 35	60	220	500	01 طن
285/70-19,5	35 + 35	60	220	500	01 طن
500/50-17	40 + 40	60	230	500	21 طن
435/50-19,5	40 + 40	80	230	550	51 طن
400/60-15,5	35+35	50	210	380	6 طن
500/50-17	35+35	60	230	380	8 طن



مقطورة قلابة ذات المحور المزدوج



المعلومات الفنية

قياس الإطار	الارتفاع الإضافي	ارتفاع الغطاء	عرض الهيكل	طول الهيكل	سعة التخزين
12,5/80-15,3	35 + 35	60	220	400	6 طن
400/60-15,5	35 + 35	60	220	400	6 طن
400/60-15,5	3x30	60	220	400	6 طن
12,5/80-15,3	35+35	60	220	425	8 طن
400/60-15,5	35+35	60	220	425	8 طن
400/60-15,5	3x30	60	220	450	01 طن
400/60-15,5	35+35	60	220	450	01 طن
400/60-15,5	3x30	60	220	450	01 طن
400/60-15,5	40+40	60	220	450	01 طن
400/60-15,5	35+35	60	220	470	eko 21 طن
500/50-17	40+40	60	220	480	21 طن
500/50-17	35+35	80	230	550	51 طن
435/50-19,5	40+40	80	230	600	81 طن
500/50-17	40+40	80	230	600	81 طن tridem
900x16	35	45	200	350	5 طن
12,5/80-15,3	35+35	45	200	350	5 طن
400/60-15,5	35+35	50	210	380	6 طن
500/50-17	35+35	60	230	380	8 طن





مقطورة قلابة ذات محور ثلاثي



المعلومات الفنية

سعة التخزين	طول الهيكل	عرض الهيكل	ارتفاع الغطاء	الارتفاع الإضافي	قياس الإطار
81 طن	600	230	80	40+40	400/60-15,5
42 طن	700	230	80	40+40	385/65-22,5





7M³ مقطورات صناديق



المعلومات الفنية

كود المنتج	طول الهيكل	عرض الهيكل	ارتفاع الغطاء	الارتفاع الإضافي	ارتفاع أرضية الهيكل عن سطح الأرض
CT / CH / 7m³	3.600 mm	2.100 mm	1.000 mm	-	1.150 mm

حمولة مفيدة	الحجم	وزن المقطورة	شاحنة تفريغ	رفع القلابات	قياس الإطار
7 m³	7.56 m³	1.980 kg	مقطورة ذات نظام قلابة خلفي	42°	400 / 60 - 15.5



10M³

مقطورات صناديق



المعلومات الفنية

ارتفاع ارضية الهيكل عن سطح الارض	الارتفاع الإضافي	ارتفاع الغطاء	عرض الهيكل	طول الهيكل	كود المنتج
1.150 mm	-	1.200 mm	2.100 mm	4.500 mm	CT / CH / 10m³
قياس الإطار	رفع القلابات	شاحنة تفريغ	وزن المقطورة	الحجم	حمولة مفيدة
400 / 60 - 15.5	42°	مقطورة ذات نظام قلابة خلفي	2.860 kg	11.34 m³	10 m³



15M³

مقطورات صناديق



المعلومات الفنية

ارتفاع ارضية الهيكل عن سطح الارض	الارتفاع الإضافي	ارتفاع الغطاء	عرض الهيكل	طول الهيكل	كود المنتج
1.150 mm	-	1.400 mm	2.200 mm	5.500 mm	CT / CH / 15m ³
قياس الإطار	رفع القلابات	شاحنة تفريغ	وزن المقطورة	الحجم	حمولة مفيدة
400 / 60 - 15.5	42°	مقطورة ذات نظام قلابه خلفي	3.200 kg	16.94 m ³	15 m ³



25M³

مقطورات صناديق



المعلومات الفنية

ارتفاع ارضية الهيكل عن سطح الارض	الارتفاع الإضافي	ارتفاع الغطاء	عرض الهيكل	طول الهيكل	كود المنتج
1.150 mm	-	1.700 mm	2.245 mm	6.800 mm	CT / CH / 25m³
قياس الإطار	رفع القلابات	شاحنة تفريغ	وزن المقطورة	الحجم	حمولة مفيدة
385 / 65 -22.5	42°	مقطورة ذات نظام قلابه خلفي	1.980 kg	26.95 m³	25 m³





32M³
مقطورات صناديق



المعلومات الفنية

ارتفاع ارضية الهيكل عن سطح الأرض	الارتفاع الإضافي	ارتفاع الغطاء	عرض الهيكل	طول الهيكل	كود المنتج
1.150 mm	-	1.800 mm	2.400 mm	7.500 mm	CT / CH / 32m³
قياس الإطار	رفع القلابات	شاحنة تفريغ	وزن المقطورة	الحجم	حمولة مفيدة
385 / 65 - 22.5	42°	مقطورة ذات نظام قلابه خلفي	6.800 kg	32.40 m³	32 m³



35M³

مقطورات صناديق



المعلومات الفنية

كود المنتج	طول الهيكل	عرض الهيكل	عمق الحالة
CT / CH / 35m ³	8.100 mm	2.400 mm	1.800 mm

الحجم	شاحنة تفريغ	رفع القلابات	قياس الإطار
35 m ³	مقطورة ذات نظام قلابة خلفي	42°	600 / 50 - 22.5 385 / 65 - 22.5

المردانة أحادية الصف



المردانة أحادية الصف هي آلة زراعية عملية فعالة، صُممت خصيصاً للاستخدام في الحقول الصغيرة والمساحات الضيقة. تُستخدم قبل الزراعة لضغط التربة وتسويتها وكسر الكتل الترابية الناتجة عن عمليات الحرث، مما يساهم في تهيئة بيئة مثالية لعملية الإنبات. تعمل هذه الآلة على ضغط الطبقة السطحية للتربة، وتقليل الفراغات الهوائية وتسوية السطح، مما يسهل إنبات البذور، ويحافظ على رطوبة التربة ويُحسن من جودة الإنتاج. هذه المردانة من النوع المقطورة، تُربط بنظام التعليق الثلاثي للجرار الزراعي مما يوفر سهولة في النقل والاستخدام في الأراضي الضيقة والقطع الزراعية الصغيرة.

قطر المحاور	قطر الصب	القدرة الحصانية	عمق العمل	إتساع العمل	الوزن	الإرتفاع	العرض	الطول	النوعية
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50-60 hp	33 cm	200 cm	426 kg	90 cm	50 cm	220 cm	20'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50-60 hp	33 cm	220 cm	481 kg	90 cm	50 cm	240 cm	22'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	60-70 hp	33 cm	240 cm	536 kg	90 cm	50 cm	260 cm	24'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	60-70 hp	33 cm	260 cm	601 kg	90 cm	50 cm	280 cm	26'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	70-80 hp	33 cm	280 cm	656 kg	90 cm	50 cm	300 cm	28'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	80-90 hp	33 cm	300 cm	711 kg	90 cm	50 cm	320 cm	30'li

المغرفة اليدوية المطولة (رافعة خلفية)

تأتي هذه المغرفة المزودة بنظام قلب يدوي كخيار مثالي للتحميل الخلفي بسعات محدودة، مما يمنحك تحكماً كاملاً وكفاءة عالية في الاستخدام. بفضل تعدد ملحقاتها - سواء للتربة، أو الشمندر أو حتى القش - فإنها توفر مرونة استثنائية وتلبي احتياجاتك في مختلف بيئات العمل.



الانقلابات	هياكل التمديد	قوة السحب	الإرتفاع	الوزن	القدرة العملية	حمل العمل	العرض
يقوم بالتفريغ الهيدروليكي للجرارات الزراعية الكبيرة	ناقل حركة يدوي مخصص للجرارات الزراعية الصغيرة	50-55 hp	122 cm	200 kg	200-300 kg	400 cm	80 cm



المدحاة ذات الأسطوانات المكبسية

هي منتج عملي وسهل الاستخدام للأراضي الزراعية الصغيرة، حيث تقوم بضغط التربة وتسويتها قبل الزراعة كما تكسر الكتل الترايبية الناتجة عن عمليات الحرث. تُستخدم المدحاة قبل الزراعة لضغط الطبقات السطحية للتربة، تقليل الفراغات وتسوية سطح التربة. باستخدام آلة المدحاة قبل آلة البذار يصبح إنبات البذور أسهل كما ويتم الحفاظ على رطوبة التربة بشكل أفضل.

تتميز مدحاة ذات الصف الواحد بأنها من النوع السحب حيث تُركب على نظام التعليق الثلاثي للجرار مما يجعلها مناسبة للمساحات الضيقة والأراضي الصغيرة حيث يسهل نقلها واستخدامها. تم تصميم المدحاة بمكبس لرفع الأسطوانة على العجلات مما يسهل نقلها على الطريق بسلاسة.



قطر المحور	قطر الصب	القدرة الحصانية	عمق العمل	إتساع العمل	الوزن	الإرتفاع	العرض	الطول	النوعية
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50-60 hp	33 cm	200 cm	626 kg	90 cm	50 cm	220 cm	20'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50-60 hp	33 cm	220 cm	681 kg	90 cm	50 cm	240 cm	22'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	60-70 hp	33 cm	240 cm	736 kg	90 cm	50 cm	260 cm	24'lu
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	60-70 hp	33 cm	260 cm	801 kg	90 cm	50 cm	280 cm	26'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	70-80 hp	33 cm	280 cm	856 kg	90 cm	50 cm	300 cm	28'li
50 mm (1040) فولاذ	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	80-90 hp	33 cm	300 cm	911 kg	90 cm	50 cm	320 cm	30'lu

تشيزل او التفجير الإيطالي

هي آلة حراثة عميقة تُركب على نظام التعليق الخلفي للجرار وتستخدم لشق التربة وتفكيك الطبقات العميقة دون قلبها. تتميز بقدرتها على تكسير التربة الصلبة والطبقات التي تعيق نفاذ الماء أو امتداد الجذور. تفكيك الكتل الكبيرة (الكتل الترايبية القاسية) وتحسين تهوية التربة. الحراثة دون التقليب مما يحافظ على البنية الطبيعية للتربة ويقلل من انجرافها. تُستخدم هذه الآلة بكفاءة في الأراضي الجافة التي يصعب حرثها بالطرق التقليدية.



أبعاد مقطع التوصيل الرأسي	كمية الصف	القدرة الحصانية	عمق العمل	إتساع العمل	الوزن	الإرتفاع	العرض	الطول	النوعية
100x100x8 mm	2	75-85 bp	53 cm	200 cm	390 kg	136 cm	107 cm	210 cm	7'li
100x100x8 mm	2	85-95 bp	53 cm	250 cm	420 kg	136 cm	107 cm	260 cm	9'lu
100x100x8 mm	2	90-100 bp	53 cm	300 cm	580 kg	136 cm	107 cm	310 cm	11'li

مجرفة التسوية (احادية الاتجاه)



هذا المنتج متعدد الاستخدامات ويُستخدم في شق طرق الحقول، أعمال التسوية والردم وحفر القنوات والأراضي. مميزات هذه الآلة مصمم متعدد الاتجاهات مع قدرة على الدوران 360 درجة حول محوره ويتم تصنيع شفرة (سكين) المجرفة بطول 220 سم كحد قياسي. هذه المجرفة مثالية لأعمال البناء والزراعة بفضل متانتها وتصميمها العملي.

نموذج	إتساع العمل (cm)	عمق العمل (cm)	الإرتفاع	إرتفاع المجرفة (cm)	سمك الشفرة (cm)	الوزن (kg)	قوة السحب	قطر الصب	قطر المحور
GT-200	200	45	110	52	6	190	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) ذالوف
GT-220	220	45	110	52	6	210	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) ذالوف
GT-240	240	45	110	52	8	280	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) ذالوف
GT-250	250	45	110	52	10	310	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) ذالوف
GT-300	300	45	110	52	10	390	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) ذالوف

مجرفة التسوية الهيدروليكية

هذه المجرفة المزودة بنظام هيدروليكي هي أداة متعددة الاستخدامات مصممة خصيصاً لإنشاء طرق المزارع، تسوية الأراضي والردم، حفر القنوات والأعمال الترابية. يكون نظام هيدروليكي لتحكم أقوى وسهولة في المناورة مع دوران 360 درجة حركة كاملة حول المحور لأداء مهام متعددة الاتجاهات، شفرة عريضة 220 سم مصنوعة حسب المقاييس القياسية لتغطية مساحة أكبر بتصميم متين مناسب للاستخدام المكثف في مختلف الظروف.



نموذج	إتساع العمل (cm)	عمق العمل (cm)	الإرتفاع	إرتفاع المجرفة (cm)	سمك الشفرة (cm)	الوزن (kg)	قوة السحب	قطر الصب	قطر المحور
GT-200	200	45	110	52	6	280	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-220	220	45	110	52	6	300	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-240	240	45	110	52	8	370	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-250	250	45	110	52	10	400	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-300	300	45	110	52	10	480	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ



مجرفة التسوية (ذو اتجاهين)



هذا المنتج متعدد الاستخدامات ويُستخدم في شق طرق الحقول، أعمال التسوية والردم وحفر القنوات والأراضي مميزات هذه الآلة مصمم متعدد الاتجاهات مع قدرة على الدوران 360 درجة حول محوره ويتم تصنيع شفرة (سكين) المجرفة بطول 220 سم كحد قياسي. هذه المجرفة مثالية لأعمال البناء والزراعة بفضل متانتها وتصميمها العملي.

نموذج	إتساع العمل	عمق العمل (cm)	الإرتفاع	ارتفاع المجرفة (cm)	سمك الشفرة (cm)	الوزن (kg)	قوة السحب	قطر الصب	قطر المحور
GT-200	200	45	110	52	6	340	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-220	220	45	110	52	6	360	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-240	240	45	110	52	8	430	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-250	250	45	110	52	10	460	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ
GT-300	300	45	110	52	10	540	55-75 hp	33-38-40 cm (لكافة الأنواع)	50 mm (1040) فولاذ

جرافة هيدروليكية ثلاثي الأسطوانات

تم تصميم هذه الجرافة الخلفية المخصصة بثلاثة مكابس في مدينة قونيا، وتتميز بنظام رفع مزدوج المكبس وآلية دلو خاصة تعمل بالشفط والضغط، مما يمنح المستخدم تحكماً عالي الدقة وكفاءة في الأداء، بفضل نظامها الهيدروليكي القوي، يمكنها التعامل بسهولة مع المهام الصعبة. صممت لتتوافق مع جميع الجرارات التي تحتوي على ثلاث مخارج هيدروليكية عالأقل.



العرض	حمل العمل	القدرة على العمل	الوزن	الإرتفاع	قوة السحب
100 cm	350 cm	250-350 kg	270 kg	150 cm	60-70 hp

غطاء غازوز (أسطوانة الضغط)



تعمل على تفتيت الكتل المتكونة في التربة وتساهم في تجهيز سطح التربة ليصبح مهيئاً للزراعة. مصنوع من الفولاذ عالي الجودة لضمان القوة والمتانة التي تدوم طويلاً.



BAYORKA

www.bayorka.com



BAYORKA

www.bayorka.com

info@bayorka.com

Tel : +90 382 215 6880

Mobile : +90 532 133 1107

Aratol istiklal mahallesi Atatürk bulvarı 153.
Sokak no:12 Merkez / AKSARAY